







**Typ wykładziny** **EN 649** **Płytki samoprzylepne**

**Klasa użytkowa** **EN 685**  
**klasa 22** 

### Opis







	EN 427	Długość	91,4 cm		Gwarancja	10 lat
	EN 427	Szerokość	15,2 cm			Zabezpieczenie powierzchni
	EN 428	Grubość całkowita	2,0 mm	Produkowany w Unii Europejskiej przez Tarkett		
		Warstwa użytkowa	0,2 mm			
	EN 430	Ciężar całkowity	3,59 kg/m <sup>2</sup>			



EN 14041 : 2004

	EN 13501-1	Klasyfikacja ogniowa	<b>Bfl-s1</b>		EN 13893	Antypoślizgowość	≥ 0,30 μ
		Raport N°:	<b>9017898-81</b>	<b>DS</b>			

### Właściwości dodatkowe

	ISO 105/B02	Trwałość barw	≥ 6		EN 1815	Zdolność do elektryzacji (antystatyka)	≤ 2 kV
	EN 434	Stabilność wymiarowa	≤ 0,25%		EN 12524	Przydatność do stosowania na ogrzewanie podłogowe	OK
	EN 660-1	Grupa ścieralności	T		EN 423	Odporność na płamienie	Wysoka
	EN 425*	Krzeseło na rolkach	OK		EN 434	Zwijanie pod wpływem ciepła	≤ 2 mm

\* wykładzina całkowicie przyklejona